



APTS-48-12-HC

asber 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO
MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO
CAPACIDAD: 13.3 FT³
2 PUERTAS ABATIBLES CON DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO
APERTURA DE MENOS DE 90°
APERTURA PERMANENTE A 120°
2 PARRILLAS CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, AJUSTABLES EN ALTURA
INSERTOS: 12
PERMITEN RECIBIR INSERTOS "GN", CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6"
MARCO PARA INSERTOS EMBUTIDO EN ACERO INOXIDABLE CON RANURAS DE FIJACIÓN
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE TIRO FORZADO
GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290
COMPRESORES HÉRMETICOS CON CONDENSADORES VENTILADOS
EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESHIELO
TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 °C A 4 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 38 °C Y 65% DE H.R
VOLTAJE/FRECUENCIA: 115V/60HZ
POTENCIA: 1/4 HP
AMPERES: 2.5
PESO: 125 KG



MEDIDAS:

ANCHO: 124 CM

FONDO: 76.6 CM

ALTO: 117.1 CM

 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

 [Equipamiento Elite](#)

 <https://equipamientoelite.mx>

 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.