

AUTR-48-D4-P-HC

asber 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO

CAPACIDAD: 16.7 FT³

CAJONES: 4 EN ACERO INOXIDABLE CON TIRADORES EMBUTIDOS

SISTEMA DE GUÍAS PORTACAJONES CON CARGA DE HASTA 40 KG EN CADA CAJÓN

PERMITEN RECIBIR INSERTOS "GN", CON PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 6"

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE TIRO FORZADO

GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESHIELO



TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 °C A 4 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 38 °C Y 65% DE H.R

VOLTAJE/FRECUENCIA: 115V/60HZ

POTENCIA: 1/4 HP

AMPERES: 2.5

PESO: 127 KG



MEDIDAS:

ANCHO: 123.8 CM

FONDO: 76.5 CM

ALTO: 91.9 CM

▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](https://equipamientoelite.mx)

📍 [Equipamiento Elite](https://equipamientoelite.mx)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.