

AUTR-60-P-HC

asber 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE, EXCEPTO RESPALDO

MATERIAL EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO

CAPACIDAD: 20.6 FT³

2 PUERTAS ABATIBLES CON DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO

APERTURA DE MENOS DE 90°

APERTURA PERMANENTE A 120°

2 PARRILLAS CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, AJUSTABLES EN ALTURA

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE TIRO FORZADO

GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R290

COMPRESORES HÉRMETICOS CON CONDENSADORES VENTILADOS

EVAPORACIÓN AUTOMÁTICA DEL AGUA DE DESHIELO


TEMPERATURA DE TRABAJO: 0 °C A 4 °C EN AMBIENTE EXTERNO DE 38 °C Y 65% DE H.R

VOLTAJE/FRECUENCIA: 115V/60HZ


POTENCIA: 1/4 HP

AMPERES: 2.5


PESO: 137 KG



VISTA FRONTAL



VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL

MEDIDAS:

ANCHO: 153.9 CM

FONDO: 76.5 CM

ALTO: 91.9 CM



 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

 [Equipamiento Elite](#)

 <https://equipamientoelite.mx>

 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.