



EQUIPAMIENTO ELITE

TURLIC-280



ESPECIFICACIONES TECNICAS

- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: 10 LITROS
- VELOCIDAD DE ROTACIÓN: REGULADOR DE VELOCIDAD VARIABLE DE 4,000 A 20,000 RPM (BRINDA UN CONTROL TOTAL SOBRE LA TEXTURA DEL ALIMENTO).
- SISTEMA DE ACOPLAMIENTO: BRAZO DESMONTABLE CON SISTEMA DE ROSCA DE ACOPLE RÁPIDO QUE FACILITA LA LIMPIEZA PROFUNDA DEL EJE Y LAS ASPAS.
- FUNCIÓN DE OPERACIÓN CONTINUA: INTERRUPTOR CON BOTÓN DE BLOQUEO PARA UN FUNCIONAMIENTO SOSTENIDO SIN NECESIDAD DE PRESIONAR CONSTANTEMENTE EL GATILLO.
- MATERIAL DEL BRAZO: ACERO INOXIDABLE DE GRADO ALIMENTICIO, DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y FÁCIL DE ESTERILIZAR.
- MATERIAL DE LAS NAVAJAS: ACERO INOXIDABLE TEMPLADO DE ALTA DURABILIDAD, DISEÑADO PARA MANTENER EL FILO Y REALIZAR CORTES HOMOGÉNEOS.
- MATERIAL DE LA CARCASA DEL MOTOR: PLÁSTICO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA TÉRMICA Y DE IMPACTO (PA6 / GF30).



DIMENSIONES Y PESO

- LONGITUD DEL BRAZO: 24 CM
- DIÁMETRO DE LA CAMPANA: 70 MM
- ALTURA DEL CUERPO (MOTOR): 30 CM
- ALTURA TOTAL (CUERPO + BRAZO): 54 CM
- PESO NETO DEL EQUIPO: 1.8 KG (SUMAMENTE LIGERO Y MANIOBRABLE)

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- POTENCIA NOMINAL: 280 W
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 110 - 127 VCA / 60 HZ (CONEXIÓN MONOFÁSICA ESTÁNDAR)

ERGONOMÍA Y SEGURIDAD

- MANGO ERGONÓMICO: DISEÑO ESTILIZADO Y BALANCEADO QUE PERMITE UN AGARRE CÓMODO CON UNA SOLA MANO, REDUCIENDO LA FATIGA DEL USUARIO.
- SEGURIDAD INTEGRADA: BOTÓN DE DESBLOQUEO DE SEGURIDAD QUE IMPIDE QUE EL MOTOR SE ENCIENDA DE MANERA ACCIDENTAL.

▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.