

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN: 180 LITROS
- VELOCIDAD DE ROTACIÓN: VARIABLE DE 8,000 A 18,000 RPM (REGULADOR AJUSTABLE PARA ADAPTARSE A DIFERENTES CONSISTENCIAS Y RECETAS).
- CICLO DE TRABAJO RECOMENDADO: HASTA 30 MINUTOS DE OPERACIÓN CONTINUA POR 15 MINUTOS DE DESCANSO.
- FUNCIÓN DE OPERACIÓN CONTINUA: CUENTA CON UN BOTÓN DE BLOQUEO PARA FACILITAR EL TRABAJO CONSTANTE SIN FATIGA DEL OPERADOR.
- SISTEMA DE ACOPLAMIENTO: BRAZO Y NAVAJAS DESMONTABLES CON SISTEMA DE ENSAMBLADO Y DESACOPLO RÁPIDO PARA FACILITAR SU LIMPIEZA E HIGIENE.
- MATERIAL DEL BRAZO: ACERO INOXIDABLE DE GRADO ALIMENTICIO (304), ALTAMENTE RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y AL DESGASTE.
- MATERIAL DE LAS NAVAJAS: ACERO INOXIDABLE DE ALTA DURABILIDAD PARA MANTENER UN FILO PRECISO.
- MATERIAL DE LA CARCASA DEL MOTOR: PLÁSTICO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA TÉRMICA Y MECÁNICA (PA / GF30).
-

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- POTENCIA NOMINAL: 650 W
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 110 - 127 VCA / 60 HZ (MONOFÁSICA ESTÁNDAR)

▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](#)
📍 [Equipamiento Elite](#)
🌐 <https://equipamientoelite.mx>
☎ 55 5929 4337



DIMENSIONES Y PESO

- LONGITUD DEL BRAZO: 52 CM (51.7 CM EXACTOS)
- DIÁMETRO DEL BRAZO: 52 MM
- DIÁMETRO DE LA CAMPANA: 85 MM (99 MM EXTERNOS EN LA BASE DE PROTECCIÓN)
- ALTURA DEL CUERPO (MOTOR): 44.5 CM
- ALTURA TOTAL (CUERPO + BRAZO): 91.5 CM
- PESO NETO DEL EQUIPO: 4.7 KG

ERGONOMÍA Y SEGURIDAD

- MANGO ERGONÓMICO: DISEÑADO PARA BRINDAR UN AGARRE CONFORTABLE Y SEGURO QUE REDUCE LAS VIBRACIONES.
- SEGURIDAD INTEGRADA: BOTÓN DE ENCENDIDO CON DOBLE INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN PARA EVITAR ARRANQUES ACCIDENTALES.