

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- POTENCIA TOTAL: 3,600 W (OPERACIÓN INDEPENDIENTE POR SECCIÓN)
- ALIMENTACIÓN / VOLTAJE: 120 VCA / 60 HZ (MONOFÁSICO)
- CONTROLES: INTERRUPTORES DE ENCENDIDO/APAGADO E INDICADORES LUMINOSOS INDEPENDIENTES POR PARRILLA.

OPERACIÓN Y CONTROL TERMOSTÁTICO

- RANGO DE TEMPERATURA: 50 °C A 300 °C (TERMOSTATOS MECÁNICOS INDEPENDIENTES)
- TEMPORIZADOR: AJUSTABLE DE 1 A 15 MINUTOS CON ALARMA/APAGADO AUTOMÁTICO.
- DISEÑO DE PLACAS: RANURADO / AL GRILL (DEJA MARCAS DE SELLADO UNIFORME).

MATERIALES, CONSTRUCCIÓN Y ACCESORIOS

- GABINETE EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE DE ALTA RESISTENCIA.
- PLACAS / PARRILLAS: HIERRO FUNDIDO ANTIADHERENTE DE GRADO COMERCIAL.
- BANDEJA RECOLECTORA: CHAROLA DE GRASA REMOVIBLE EN ACERO INOXIDABLE.
- ACCESORIOS INCLUIDOS: CEPILLO DE LIMPIEZA ESPECIALIZADO Y CONTENEDOR RECOLECTOR DE GRASA.



DIMENSIONES FISICAS Y PESO

- FRENTE / LARGO: 58 CM
- FONDO / ANCHO: 30 CM
- ALTO (CERRADA): 22 CM
- ALTO (ABIERTA): 53.5 CM
- PESO NETO: 23.5 – 25 KG