

SISTEMA DE CORTE Y RENDIMIENTO

- DIÁMETRO DE CUCHILLA: 350 MM (13.78 PULGADAS)
- MATERIAL DE CUCHILLA: ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA
- AJUSTE DE ESPESOR DE CORTE: 0.5 MM A 20 MM (CONTINUO Y REGULABLE)
- SISTEMA DE TRANSMISIÓN: ENGRANES DE ALTO TORQUE (DISEÑADO PARA CORTES DE PRODUCTOS DUROS O SEMI CONGELADOS SIN PÉRDIDA DE POTENCIA NI FRICCIÓN EXCESIVA)
- SISTEMA DE AFILADO: PIEDRA AFILADORA INTEGRADA (ALÚMINA) PARA REAFILADO RÁPIDO

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y MOTOR

- POTENCIA DEL MOTOR: 1 HP (0.75 KW / 750 W)
- VELOCIDAD DE OPERACIÓN: 1,700 RPM
- ALIMENTACIÓN / TENSIÓN: 110 VCA / 60 HZ

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD

- ESTRUCTURA PRINCIPAL: ALEACIÓN DE ALUMINIO FUNDIDO
- CARRO, VELA Y BRAZO: ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA
- RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: ELEVADA (SUPERFICIE LISA DE FÁCIL LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN)
- PROTECCIÓN: PROTECTOR DE CUCHILLA INTEGRADO Y CUBRE MANOS EN EL CARRO DESLIZANTE



DIMENSIONES FÍSICAS Y PESO

- FRENTE: 92 CM
- FONDO: 62 CM
- ALTO: 76 CM
- PESO NETO: 78 KG

DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA REBANAR PIEZAS CÁRNICAS EN ESTADO SEMI CONGELADO, EMBUTIDOS DENSOS, JAMONES Y QUESOS DUROS EN CARNICERÍAS, CHARCUTERÍAS, EMPACADORAS, COMEDORES INDUSTRIALES Y SUPERMERCADOS.

📺 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.