



EQUIPAMIENTO ELITE

RH1263-800KG



ESPECIFICACIONES METROLÓGICAS Y CAPACIDAD

- DESCRIPCIÓN: CELDA DE CARGA MONOPLATO / MONOCANAL (SINGLE POINT) DE ALTA CAPACIDAD
- CATEGORÍA: REFACCIONES Y COMPONENTES DE PESAJE / SENSORES DE FUERZA
- CAPACIDAD MÁXIMA (EMAX): 800 KG
- CLASE DE PRECISIÓN: C3 (OIML R60)
- RESISTENCIA DE ENTRADA: $404 \pm 15 \Omega$
- RESISTENCIA DE SALIDA: $350 \pm 15 \Omega$ ($350 \pm 3 \Omega$ NOMINAL)
- DIMENSIÓN MÁXIMA RECOMENDADA DE PLATAFORMA: 50 CM X 60 CM (MANTIENE LA PRECISIÓN Y COMPENSACIÓN DE EXCENTRICIDAD EN LAS CUATRO ESQUINAS).
- MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN: ALEACIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
- GRADO DE PROTECCIÓN: IP65 (SELLADO HERMÉTICO CONTRA EL POLVO Y RESISTENTE A CHORROS Y SALPICADURAS DE AGUA)
- ROSCA / MONTAJE ESTRUCTURAL: CONFIGURACIÓN DE BARRENOS ROSCADOS M8 PARA SUJECIÓN E INMOVILIZACIÓN DE PLATAFORMA Y BASE.

DIMENSIONES FÍSICAS Y PESO

- LARGO TOTAL: 20 CM (200 MM)
- ANCHO: 6 CM (60 MM)
- ALTO: 6 CM (60 MM)
- PESO NETO DEL COMPONENTE: 1.0 KG



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- VOLTAJE DE EXCITACIÓN RECOMENDADO: 5 V A 12 V (CD / CA)
- VOLTAJE DE EXCITACIÓN MÁXIMO: 18 V (CD / CA)
- RESISTENCIA DE ENTRADA: $350 \pm 10 \Omega$
- RESISTENCIA DE SALIDA: $350 \pm 3 \Omega$
- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: $\geq 5,000 M\Omega$ (A 50 V CD)
- CONFIGURACIÓN DEL CABLE: 4 HILOS (EXCITACIÓN +, EXCITACIÓN -, SEÑAL +, SEÑAL -) CON MALLA DE BLINDAJE ANTICORROSIÓN

📺 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.