



EQUIPAMIENTO ELITE

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SELLADO

- DESCRIPCIÓN: SELLADORA MANUAL DE IMPULSO TÉRMICO DE 20 CM
- CATEGORÍA: EQUIPO DE EMPAQUE Y CONSERVACIÓN / UTENSILIOS COMERCIALES
- LONGITUD DE SELLADO: 200 MM (20 CM)
- ANCHO DE SELLADO (GROSOR DE LA LÍNEA): 2 MM
- TIPO DE ACCIONAMIENTO: MANUAL MEDIANTE PALANCA / BRAZO SUPERIOR DE PRESIÓN
- CONTROL DE TEMPERATURA: REGULADOR ANALÓGICO DE NIVEL DE CALOR (PERILLA GIRATORIA)
- RANGO DEL TEMPORIZADOR: AJUSTABLE DE 0.2 A 1.5 SEGUNDOS (CALIBRABLE SEGÚN EL CALIBRE DE LA BOLSA)
- SUPERFICIE DE PRESIÓN: ALMOHADILLA DE SILICÓN PARA ASEGURAR UNA PRESIÓN UNIFORME EN TODA LA LÍNEA DE SELLADO

CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES Y DISEÑO

- MATERIAL DEL CHASIS: ESTRUCTURA DE FUNDICIÓN METÁLICA / ALUMINIO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA
- ELEMENTO TÉRMICO: RESISTENCIA DE NICROMEL INTERCAMBIABLE PROTEGIDA CON CINTA AISLANTE DE TEFLÓN PARA EVITAR LA ADHERENCIA DEL PLÁSTICO
- INDICADOR DE OPERACIÓN: LUZ LED PILOTO QUE SEÑALA LA ACTIVACIÓN DEL CICLO DE SELLADO
- MATERIALES COMPATIBLES: APTA PARA SELLAR BOLSAS DE POLIETILENO (PE), POLIPROPILENO (PP), POLIAMIDA (NYLON) Y EMPAQUES PLÁSTICOS LAMINADOS LIGEROS.
- USO RECOMENDADO: EMPAQUE COMPACTO E HIGIÉNICO EN CAFETERÍAS, DULCERÍAS, FARMACIAS, LABORATORIOS, ESPECIAS A GRANUL Y PORCIONADO RÁPIDO EN COCINAS COMERCIALES.

SELIM-200



DIMENSIONES Y PESO

- LARGO (FRENTE): 33 CM
- ANCHO (FONDO): 8 CM
- ALTO (ALTURA EN REPOSO): 23 CM
- PESO NETO DEL EQUIPO: 1.8 KG

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- POTENCIA DE SELLADO: 300 W
- VOLTAJE DE OPERACIÓN: 110 VCA
- FRECUENCIA: 60 HZ
- TIPO DE CONSUMO: CONSUMO POR IMPULSO (SOLO CONSUME ENERGÍA EN EL MOMENTO EXACTO EN QUE SE PRESIONA LA PALANCA)

📺 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📱 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.