



EQUIPAMIENTO ELITE

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SELLADO

- DESCRIPCIÓN: SELLADORA MANUAL DE IMPULSO TÉRMICO COMERCIAL
- CATEGORÍA: EQUIPO DE EMPAQUE Y CONSERVACIÓN / UTENSILIOS DE PREPARACIÓN
- LONGITUD DE SELLADO: 300 MM (30 CM)
- ESPESOR DE SELLADO (ANCHO DE LA LÍNEA): 0.3 MM
- ACCIONAMIENTO: MANUAL MEDIANTE PALANCA / BRAZO SUPERIOR DE PRESIÓN.
- CONTROL DE CALOR: TEMPORIZADOR ANALÓGICO REGULABLE MEDIANTE PERILLA GIRATORIA.
- RANGO DEL TEMPORIZADOR: AJUSTABLE DE 0 A 8 SEGUNDOS (PERMITE CALIBRAR EL GOLPE DE CALOR DE ACUERDO AL GROSOR DEL PLÁSTICO).
- ACABADO SUPERIOR: BARRA DE PRESIÓN CON ALMOHADILLA DE SILICÓN PARA ASEGURAR UNA DISTRIBUCIÓN DE FUERZA UNIFORME EN TODA LA LÍNEA DE SELLADO.

CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES Y DISEÑO

- MATERIAL DEL CHASIS: ESTRUCTURA EXTERIOR ROBUSTA FABRICADA EN ALUMINIO INYECTADO.
- ELEMENTO TÉRMICO: RESISTENCIA PLANA RECUBIERTA CON TIRA AISLANTE DE TEFLÓN PARA EVITAR QUE LOS MATERIALES PLÁSTICOS SE ADHIERAN A LA BARRA METÁLICA.
- INDICADOR DE CICLO: LUZ LED INDICADORA DE SELLADO QUE SE ACTIVA AL BAJAR EL BRAZO Y SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE AL FINALIZAR EL CONTEO DEL TEMPORIZADOR.
- MATERIALES APTOS: DISEÑADA PARA EL SELLADO HERMÉTICO DE BOLSAS DE POLIPROPILENO (PP), POLIAMIDA (NYLON), POLIETILENO (PE) Y PELÍCULAS PLÁSTICAS TERMOSELLABLES SIMILARES.
- USO RECOMENDADO: EMPAQUE EFICIENTE EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA, COCINAS COMERCIALES, PANADERÍAS, CAFETERÍAS, SUPERMERCADOS Y TIENDAS QUE MANEJAN DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS A GRANEL.

SELIM-300



DIMENSIONES Y PESO

- LARGO (FRENTE): 43 CM
- ANCHO (FONDO): 8.7 CM
- ALTO (ALTURA EN REPOSO): 27.5 CM
- PESO NETO DEL EQUIPO: 2.6 KG

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- POTENCIA DE SELLADO: 400 W
- VOLTAJE DE OPERACIÓN: 110 VCA
- FRECUENCIA: 60 HZ
- TIPO DE CONSUMO: SISTEMA POR IMPULSOS ELÉCTRICOS. EL EQUIPO PERMANECE EN REPOSO Y SOLO CONSUME ENERGÍA DURANTE LOS SEGUNDOS DEL CICLO ACTIVO DE SELLADO (MIENTRAS EL BRAZO SE MANTIENE PRESIONADO).

▶ [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📍 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.