



EQUIPAMIENTO ELITE

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE SELLADO

- DESCRIPCIÓN: SELLADORA MANUAL DE IMPULSO TÉRMICO
- CATEGORÍA: EQUIPO DE EMPAQUE Y CONSERVACIÓN / UTENSILIOS COMERCIALES
- LONGITUD DE SELLADO: 400 MM (40 CM)
- ANCHO O ESPESOR DEL SELLADO: 3 MM
- TIPO DE ACCIONAMIENTO: MANUAL (MEDIANTE BRAZO SUPERIOR DE PRESIÓN)
- CONTROL DE TEMPERATURA: PERILLA REGULADORA DE TIEMPO/CALOR CON TEMPORIZADOR ANALÓGICO INTEGRADO.
- RANGO DEL TEMPORIZADOR: AJUSTABLE DE 0 A 8 SEGUNDOS.
- COMPONENTE DE APOYO: BARRA SUPERIOR CON ALMOHADILLA DE SILICÓN PARA ASEGURAR UNA PRESIÓN UNIFORME.

CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES Y DISEÑO

- MATERIAL DEL CUERPO: CHASIS METÁLICO / FUNDICIÓN DE ALUMINIO INYECTADO DE ALTA RESISTENCIA.
- ELEMENTO TÉRMICO: RESISTENCIA PLANA DE NICROMEL INTERCAMBIABLE, AISLADA CON CINTA DE TEFLÓN PARA EVITAR ADHERENCIAS EN EL PLÁSTICO.
- INDICADOR VISUAL: LUZ PILOTO LED QUE SE ENCIENDE DURANTE EL CICLO ACTIVO DE SELLADO Y SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE AL CONCLUIR EL TIEMPO SELECCIONADO.
- COMPATIBLE CON POLIETILENO (PE), POLIPROPILENO (PP), POLIAMIDA / NYLON, BOLSAS DE CELOFÁN TERMOSELLABLES Y EMPAQUES LAMINADOS LIGEROS.

SELIM-400



DIMENSIONES Y PESO

- LARGO (FRENTE): 53 CM
- ANCHO (FONDO): 9 CM
- ALTO (ALTURA CON BRAZO EN REPOSO): 16.5 CM
- ALTO MÁXIMO (BRAZO COMPLETAMENTE ABIERTO): 36 CM
- PESO NETO DEL EQUIPO: 3.8 KG

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

- POTENCIA DE SELLADO: 500 W
- VOLTAJE DE OPERACIÓN: 110 VCA – 127 VCA
- FRECUENCIA: 60 HZ
- TIPO DE CONSUMO: CONSUMO INTERMITENTE POR IMPULSOS (SOLO CONSUME ENERGÍA ELÉCTRICA DURANTE LOS SEGUNDOS EN LOS QUE EL BRAZO PERMANECE ABAJO PRESIONANDO EL SWITCH DE CONTACTO).

📺 [EQUIPAMIENTO ELITE](#)

📱 [Equipamiento Elite](#)

🌐 <https://equipamientoelite.mx>

☎ 55 5929 4337

AV CHAPULTEPEC 136-LOCAL "A, ROMA NTE., CUAUHTÉMOC, 06700, CDMX
AZUCENA 463, FLORIDA, 55240 ESTADO DE MEXICO, MÉX.